

PETO-Technic s.r.o.**Příloha č. 1 - Položky inventury k 31.03.2023****(bez provedení faktické inventury)**

Název	Množství na skladě
Havarijní termostat do 360°C 3-pólový, kapilára 1490mm	1
Víceotáčkový potenciometr 10k	9
Klínový řemen 13x1250 Li-A 1280 Lw	1
Pružná hřídelová spojka	2
Ruční kolečko (růžice) M12, matné	20
Ruční kolečko (růžice) D40/M8, lesk	7
PEK-OIL	75
Olejoznak kruhový M36x1,5	4
Vačka pro spínač	3
Plstěné plátno tl.ca 2-2,5mm_metráž	0,0038
(INA) Ložisko HK 2530 2RS L271	4
(INA) Ložisko GAY 20 NPP B	4
Napájecí relé 24VDC 10A	5
Relé s DC cívkou 24V 8A	2
Tlaková hadice 13/21mm 20bar	2,3
(RUB) Gufero 35x52x7 GP WAS BR	8
Redukce pro nádobu na olej	43
Ozubené kolo Z 70 (plast.)	9
Aktuátor pro bezpečnostní spínač násypky	4
Ozubené kolo s nábojem Z20	1
Bezpečnostní spínač se samostatným aktuátorem, AZ15ZVRK-M20	2
Žárovka 12V 35W GU5.3 36° 4000h (MDS-osvětlení etáže)	11
Držák čidla servomotoru (nerez)	5
Držák servomotoru (nerez)	5
(SKF) Ložisko 6201 2Z/C3	1
Servomotor 230V IP40 I50 n2=20ot/min ASTRO	3
Pomocné kontakty 22E, 1NO+2NC, 4P	4
PLC, modulární, 12-24VDC	1
(INA) Ložisko GIKR-10-PB-A	10
Kluzné pouzdro pro hřídel skulovací převodovky	8
(SKF) Ložisko NATR 8 PPA	1
Posuvný blok (polotovár - třeba upravit vnitřní rozměry)	4
Radiální hřídelové těsnění CR 15X30X7 HMSA10 RG	1
Bezpečnostní spínač 15A / 125, 250 VAC 8...14VDC	1
Těsnění pro oběhový ventilátor	4
Těsnící lišta pro oběhový ventilátor	4
(RENOLD) Řetěz 06B-1	7,5
(RENOLD) Řetěz 08B-1	18,6
(INA) Ložisko KR 40 PPA	1
Hřídel pro ráčnové ložisko	2

Průtokoměr 2530/03	2
Zdroj 50VA 230//24V	2
Silikonový vodič 1x0,75 (červený)	18
Silikonový vodič 1x0,75 (černý)	56
Silikonový vodič 1x0,75 (modrý)	100
Propojovací vodič jednožilový 1 (tmavě modrý)	161
Propojovací vodič jednožilový 2,5 (černý)	77
Spojovací díl pro plastové hlavice	6
Spínací jednotka	12
Manžeta SN25 70x80x10/11	4
(INA) Ložisko IR55x60x35	2
Usměrňovač brzdy $U_{dc}=0,45U_{ac}(\leq 500V_{ac})_{max}1,8A$	1
Radiální hřídelové těsnění CR 25X37X5 HMSA10 RG	2
(SKF) Ložisko PCM 606560 E	2
(SKF) Ložisko PCM 606540 E	2
(SKF) Ložisko 6003 2RS	4
Spínač, osvětlený, čirý RK1-05	1
Plynová vzpěra 175N	4
Vrchní stírací lišta (mod. 30)	1
Pístek D=50mm	1
Pístek D=55mm	2
Otočné kolečko ; běhoun 80/34 ; stav. výška 108mm ; nosnost 400Kg	2
Převodový olej S2GX 320	150,3
Tyč kruhová (kulatina) D=8mm; přesná: h9; AISI 304	19,4
Tyč kruhová (kulatina) D=6mm; přesná: h9; AISI 304	6
(SKF) Ložisko PCM 202315 E	4
Plexisklo tl.3mm, čiré (tabule 3050x2050)	0,004
Střížný kolík	64
Stírací deska (plastová)	1
Trubička 4x1	100
Trubička 6x1	8
Trubička 8x1	31
Skruž skulovacího bubnu, Multimatic G	5
Bezpečnostní spínač 10A	4
Bezpečnostní spínač 5A, 10...55Hz	4
Magnet pro bezpečnostní spínač 18040010	4
Mazací tuk pro trvalé náplně (NSF-H2)	2
Přímé šroubení 4 - G1/8"	25
Fitinka 4/M8x1	34
Vývodové šroubení ø6 M11x1	48
Šroubení 8mm M12x1	58
Mechanický bezpečnostní spínač	1
Žárovka 12V/20W G4	21
Kolo se šikmým ozubením *M3,0-13-25	5
Spojka k hlavnímu řetězu 2'ZMC 262 [WP Haton - 2503050310]	1
Variátorový řemen XTRA 28x8Ex1800 Li	3
Mechanický bezpečnostní spínač dveří	1

(SKF) Ložisko PCM 161825 E	9
Řetězové kolo BEA 06B-1 Z24, D=25, kalené zuby	2
Řetězové kolo s nábojem BEA 08B-1 Z15, D=20, kalené zuby	1
Řetězové kolo s nábojem BEA 08B-1 Z15, D=18, kalené zuby	6
Řetězové kolo s nábojem BEA 08B-1 Z20, D=20, kalené zuby	4
Řetězové kolo s nábojem BEA 08B-1 Z20, D=18, kalené zuby	5
Řetězové kolo s nábojem BEA 06B-1 Z16, D=16, kalené zuby	3
Řetězové kolo bez náboje 06B-1 Z35/06B-1 Z15	1
Tyč kruhová (kulatina) D=10mm; přesná: h9; AISI 304	7,3
Jekl 30x15x2mm	3
Hadice pračková - napouštěcí 3/4" (L=2000mm)	1
(INA) Ložiskový domek GEHGLCTE04-GG2	6
Olejová nádobka_typ C [WP - 20003635]	1
Indikátor nastavení rychlosti skulování	1
Ovládací kolo pro indikátory HS	2
Polohovací páka s aretací	4
Pant pro tenké dveře	6
Ruční kolečko (růžice) D60/M10, lesk	33
Ruční kolečko (růžice) D40/M6, lesk	29
Ruční kolečko (růžice) D60/M10, se závitovým čepem, lesk	17
Indikátor nastavení přítlaku pružiny	2
Ruční kolečko (růžice) D63/M12, lesk	8
Madlo L=140/M6	9
Regulovatelná páka se závitovým čepem M12	2
(INA) Ložisko BK 3520-A	5
(INA) Ložisko KRV 30 PPA	1
(SKF) Ložisko SIKB 6 F	5
Korek, tloušťka 3mm, šíře 1,23m, metráž	0,99
Elektromotor s převodovkou_rozvalování Globus U	1
Trubkové madlo L=420/M8	4
Plynová vzpěra F=100N	6
Servomotor 230V IP40 I50 n2=10ot/min ASTRO	3
Flexibilní kabel YY-JZ 5x0,75	4
Flexibilní kabel CYSY 5x1,5 bílý	19
Tlačítko s návratem, zelené	9
Tlačítko s návratem, červené	3
(SKF) Klínová řemenice PHP 1SPB118TB	2
(SKF) Klínová řemenice PHP 1SPB125TB	2
Přímé šroubení 8 - G1/8"	7
Baterie panelu Mu-S (3,6V)	2
Hřídelový kloubek, jednoduchý L=62mm	8
Ozubené kolo bez náboje M1 Z61, d=16H7	6
Ozubené kolo s nábojem M1 Z20, d=12H7	16
Řetězové kolo s nábojem Z36, d=12H7	5

Řetězové kolo s nábojem Z12, d=10H7	4
Víko moučnění	8
Vzduchový filtr	4
Řemen s úzkým průřezem PHG SPZ 1400	2
Hydraulická hadice L=460mm (přímá/přímá) 400bar	2
Hydraulická hadice L=440mm (přímá/přímá) 400bar	3
Pružina dveří [HOBART - 022700051]	2
(HIRSCHMANN) Ložisko SSCP 16	6
Vnější plátno FELT_standard	2
(FAG) Ložisko 16004 A 2Z	2
Pružina tlačná_lakovaná	5
Stírací lišta šíře 65mm	1
Stírací lišta šíře 81mm	1
Stírací lišta šíře 80mm s ohybem 15mm	1
Podpěra pro aretační nožičku	1
Polohovací noha, šroub z nerezové oceli, M20	4
Doraz pružiny	73
Vrchní plátno bez klínů	2
Těsnící šňůra 5.00mm (NBR 70)	34
Střížný šroub	64
Těsnící šňůra 6.00mm (NBR 70)	4
(MEGADYNE) Článekový řemen ACCU-LINK Z/10	4,6
PLC, modulární, 24VDC	1
Plastové pouzdro D20	4
Objímka LED 230...240V AC, bílá	10
Objímka LED 24V AC/DC, bílá	17
Nerezová skruž násypky_odklápěcí typ	1
Ruční kolečko (růžice) D60/M12, se závitovým pouzdem, lesk	4
Plastové pouzdro pro napínák výložníkového pásku_typ C/S	50
Plastové pouzdro pro napínák výložníkového pásku_typ CG/SG	32
Variátorová řemenice 19mm VAR 160	1
Silentblok D25/M6	8
Silentblok D70/M10	8
Tyč plochá 30x10mm; válcovaná; konstrukční ocel 11375	0,8
Tyč plochá 20x10mm; válcovaná; konstrukční ocel 11375	3
(RENOLD) Řetěz 12B-1	4,5
Kódovaný magnet 30426112S (boční snímání)	4
Hydraulická hadice_UC 50/80	3
Řetězové kolo 06B-1 Z20, d=16mm	1
Řetězové kolo 06B-1 Z20, d=20mm	10
Plátno výložníku_CG/SG (500er)	8
Manžeta HMF 20x40x8/2 NBR	10
Talířová podložka 70x35	13
(SKF) Kluzné pouzdro PSM 202820 A51	15
(SKF) Kluzné pouzdro PSM 202620 A51	41
Manometr glycerinový stranový 0/400 bar - G1/4	1

(SKF) Přírubové kluzné pouzdro PSMF 182418 A51	15
(INA) Ložisko SD16x24x3-A	19
(INA) Radiální hřídelové těsnění G 40x47x4-B	3
(INA) Ložisko GAKR 10 PB-A	7
(FAG) Ložisko 16020	23
(LENZE) Variátorový řemen Simplabelt 05790 28/1800EL	2
Klínový řemen 10x1380Li-Z 1400Lw	8
Předřadník pro UV lampy EP1 15...36W UVC	1
Patice ABT8LL	1
(SKF) Ložisko 6206 2Z/C3	1
(INA) Ložisko 203 KRR	1
Kódovaný magnet 30426192Q (čelní snímání)	6
Plátno NONEX bílý, 1040x195mm, nekonečné	1
Hydraulická hadice typ BMT/S pro Multimatic typ S	2
Plátno výložníku_C/S (500er)	3
Šroub s okem pro napínání plátna	3
Vnější plátno NONEX, standard	1
Vnitřní plátno NONEX_standard	1
(SKF) Ložisko 6000 2RS	6
Kolo samostatné, průměr 80, zatížení 200Kg	6
Sběrnice pro 24VDC I/O moduly BM11	7
Napínací váleček L=48	12
Teplotní čidlo PT100 (H=100)	4
Teplotní čidlo PT100 (H=300)	1
(INA) Ložisko GIKL 10 PB-A	4
Táhlo	4
Nástrčné šroubení; přímé; 4mm - 4mm	20
Nástrčné šroubení; "Y" ; 4mm - 4mm - 4mm	10
Výstředník	1
Pružina hlavy, typ III (č. 644)	2
Klínový řemen 17x800Li-B 840Lw	2
Radiální hřídelové těsnění 25x47x7 GP NBR WAS	1
Sada těsnění vyvíječe páry C17L	1
Topné těleso 230V, 1250 W	4
(INA) Ložisko GRAE 20 NPP B	6
Stírací lišta 6 řádků (L=419mm)	5
Stírací lišta 4/5 řádků (L=353mm)	1
Bezpečnostní spínač 1NO/1NC, 240V/AC, 10A	2
Tyč kruhová (kulatina) D=16mm; přesná: h9; AISI 304	3,9
Pomocné kontakty 1"Z"+1"V" pro motorové jističe GZ1M/GZ1E	7
Nerezový čtyřhran 20x20	1,2
Relé nouzového zastavení 24 V AC DC	1
Napínák řetězu	14
Flexibilní kabel YY-JZ 34x 0,75	20
Prázdná skříň pro 3 tlačítka	1
Topné těleso 230V, 1400W	2
Manžeta A37 30x40x7/10	3

(SKF) Ložisko 6014 2Z/C3	2
Kluzné pouzdro PSM 182530 A51	11
Tyč kruhová (kulatina) D=20mm; přesná: h9; AISI 304	12
Tyč kruhová (kulatina) D=15mm; přesná: h9; AISI 304	4,3
Tyč kruhová (kulatina) D=18mm; přesná: h9; AISI 304	10,7
Bezpečnostní spínač T1R 236-11Z-M20	3
(LORO) Těsnící kroužek 00911050X DN50	2
Rozvaděčová skříň 380x380x210mm, nerezová	1
Zpětný ventil do komory RC 1	1
Rozvaděčová skříň 400x500x240mm, plastová	1
Jekl 60x40x2mm; AISI 304	2,5
Plech 1000x2000x1,5mm; AISI 304; Brus 240+P FIBER	0,85
Clona válců vč. závaží	4
Hydraulická přípojka 90°, R1/8...d=4mm	12
Vrchní stírací lišta s ohybem (mod. 50/70EZ)	1
Klínový řemen 17x1270 Li B50 (WHITE DUNLOP)	1
Listová pružina Telan WSG	4
(RUB) Gufero 20x30x7 GP.WAS NBR	6
(INA) Ložisko HK 4012-B	2
(INA) Ložisko HK 2512-B	5
(SKF) Ložisko HK 1812	7
(INA) Ložisko NKS 60-XL	2
(INA) Ložisko RAE 15 NPP FA106	17
(INA) Ložisko GRAE 30 NPP B	13
(INA) Ložisko GG ASE 06 N	9
(SKF) Ložisko 6208	12
Skloteflonová fólie, samolepící, tl. 0,07mm (typ 5038AP)	2,8
Zátka mosaz 3/4"	1
Svorka pružinová WDU 2,5 šedá	94
Svorka pružinová WDU 2,5 zelená 1/1	95
Plstěné plátno 520g/m2 ,metráž	1,71
Cívka RSG 24VDC	4
Hydraulický olej HYD 46	111,8
Jistič B/16A/1P/10kA	2
Flexibilní kabel odolný do 180°C, stíněný, EWKF C 7G1	3
Silikonový kabel SiHF 5x2,50	3
Držák pozičního čidla	35
Řetězové kolo s nábojem 08B-1 Z17, d=25mm	9
Plátno PV-A15 (šíře = 100mm)	1,6
2/2 ventil G3/8, NC, 230V AC	3
Topné těleso 230V, 1000W	4
Magnet 30420000	14
Plech 1000x2000x1,0mm; AISI 304; Brus 240+P FIBER	0,6536
Sdružené čidlo teplota/vlhkost (-40...+80°C // 0...100%rF)	2
(INA) Ložisko RALE 20 NPP FA 106	2
Ložiskový domek klikového hřídele (d=100mm) pro ojnici pístu	3

Těsnící šňůra 4.00mm (NBR 70)	94
Vlhkostní sensor (hygrostat), kanálový, 15%...95%	1
Havarijní termostat 300°C, kapilára 1500mm	4
Hřídél převodovky	7
(SKF) Kluzné pouzdro PSM 202830 A51	15
Stírací lišta	6
Těleso "F" pro ventily RC1/RK1/RB1	2
Redukce mosaz	2
Šroubení mosaz	1
Svorka pružinová WPE 2,5 ze/žl	16
Svorka pružinová WPE 4 ze/žl	4
Nerezový olejoznak G1	9
Nerezový olejoznak G1/2	7
Ruční kolečko (ružice) M8 - průchozí otvor, lesk	17
Pružina tažná 2,5x15x97,5x30 a=4mm	1
Vnější plátno FELT, pro výložník 925mm	1
(KTR) Spojka Rotex GS9/98 ShA-GS/2.0-9/2.0-9	2
Násypka nerezová s teflonovým povrchem_typ 4/5 řádků	1
Převodový olej S2GX 220	20
Gufero 40x52x5 GP.WAS NBR	2
(INA) Ložisko GYE 16 KRRB	2
Drobný instalační materiál (kolena, záslepky, spojky, těsnění, přechodky,...)	1
Svorka pružinová WDU 4 šedá	6
Svorka pružinová WDU 4 modrá	17
Svorka pružinová WDU 2,5 modrá	26
Těsnění pryžové	4,2
Vsuvka mosaz	2
Řetězové kolo s nábojem 06B-1 Z17, d=25mm	1
Řetězové kolo s nábojem Z95 P1-2 R5-16	1
Propojovací vodič jednožilový 2,5 (zeleno-žlutý)	99
Propojovací vodič jednožilový 2,5 (tmavě modrý)	254
Jistič B/1A/1P/6kA	1
Jistič B/6A/1P/10kA	2
Jistič B/10A/1P/10kA	2
Mínutka 60min_MDS (manuální ovládání)	2
(FAG) Ložiskový domek vč. ložiska UCP 205	2
Stykač 400V AC, 9A, 4kW	4
Mazivo do vysokých teplot přes 240°C (kartuše 400ml)	1
Tyčový závěs (piánový pant)	5,8
Hnací hřídél hlavního pohonu MuC/CG	1
Sběrná miska pro odpadní vodu (plastová)_JL50 [CastelMAC - 28300013/0]	2
Měděná trubka 6x1mm (měkká)	30
Řetězové kolo s nábojem a kalenými zuby 08B-1; Z19; d=25mm	1
Nerezová západka (A=18mm)	5
Nerezová západka (A=34mm)	1
Pant nastavitelný (stříbrný)	12
(DUNLOP) Klínová řemenice SPZ050/1-PB	3

Přetlakový ventil	2
Opěrný váleček pro hydraulický pístek Roemheld	12
Teflonový váleček pod točnu D=26mm	16
Teflonový váleček pod točnu D=25mm	9
Membrána ventilu Bürkert	4
Klínový řemen 17x1250Li-B 1290Lw	1
Stykač 400V AC, 9A, 4kW	1
Trubička 4/2,5 čírá , 10bar	45,5
Aktuátor pro bezpečnostní spínače krytů	4
(SKF) Kluzné pouzdro PSM 101416	20
Pružina tažná 3x23x110x25 oko 90°	3
Flexibilní kabel CY-JZ 7x1,50 stíněný	20
Motorový jistič 0,63-1A	1
Plech 1000x2000x2,0mm; AISI 304; Brus 240+P FIBER	1,002
Tyč plochá 10x5mm; AISI 304	27,5
Jekl 20x20x2mm; AISI 304	1,2
Tyč kruhová (kulatina) D=30mm; přesná: h9; AISI 304	3
Lišta uchycení stírací lišty, teflonovaná_6 rádek	6
Řetězové kolo s nábojem Z30, d=19mm, h=28mm, kalené zuby	13
Zátka VGKE	11
(RENOLD) Řetěz 04B-1	4,1
Bezpečnostní spínač násypky	1
Klínová řemenice 2SPA75/24	2
Klínová řemenice 2SPA280/30	1
Ocelové madlo (leštěný chrom) L=298mm	7
Adaptér pro tlačítka 30/22mm	1
Tlačná pružina moučnění (drát 3,55mm - silnější)	2
Tlačná pružina moučnění (drát 2,5mm - standardní)	6
Pružina táhla napínání plátna	22
Tažná pružina s oky pro stírací lištu/páku vyhazování	180
LED dioda, bílá, 24VDC, T=4,6	19
Centrovací klapka_teflonovaná	5
Termostat s rozsahem 0-300°C, kapilárový (L=1500mm)	2
Bezpečnostní spínač 1NO/1NC, 240V/AC, 10A	1
Klínový řemen 13x1680Li-A 1710Lw	2
(SKF) Ložisko 627 Z	2
Silikonová hadička 6/9mm (60°ShA; -40°C...+200°C)	4,2
Samolepa ovládacího panelu, Multimatic typ C	4
Stavitelná noha M16x200	3
Zátka jeklu 40x60mm	11
Zátka jeklu 40x40mm	14
Zátka jeklu 20x20mm	10
"L" profil 60x60x6mm; AISI 304	3,1
"L" profil 40x40x5mm; AISI 304	4
Těsnění topných těles, MDS	21
Těsnění přírub zadní stěny horkovzdušných pecí	44
Těsnění vnitřní strany pro zapařovací tyče (MD)	9
Těsnění oběhového ventilátoru, typ GREEN	5

Motor s převodovkou - pohon točny (VÝKUP OD ZÁKAZNÍKA)	1
Hadice pračková - napouštěcí 3/4" (L=5000mm)	1
Stírací lišta (mod. 40/60)	1
Stírací lišta s ohybem (mod. 40/60)	1
(RENOLD) Řetěz 08B-2	8,6
Tyč s šestihranným průřezem 36mm; AISI 304	2
Ventilátor pro rozvod vzduchu uvnitř boxu_GUV800 [EASYLEV] [CastelMAC - 18562541/0]	2
Tlaková hadice 10/17mm pro přívod zapařovacího systému 6bar	48
Madlo L=148/M6	13
Ruční kolečko (růžice) M10 - průchozí otvor, lesk	11
Tlaková hadice 13/20mm pro přívod zapařovacího systému 6bar	46
Váleček napínání výložníkového plátna, l=82mm	8
Vypouštěcí šroub pro převodovku pohonu pásů 1/2", A4	42
Zdroj 24VDC/30W/5A	1
Stírací lišta (plastová)	1
Vzduchotechnická ALU hadice pro připojení digestoře, průměr 130mm, délka 3000mm	2
Vrchní těsnící kroužek elektrodové nádoby [CastelMAC - UMIOR3]	1
Spodní těsnící kroužek elektrodové nádoby [CastelMAC - UMIOR1]	1
Matice s úchytem na plech M4	20
Kompletní sada elektrod (válec) pro JL7 [CastelMAC - CM33574052/0]	1
Filtr váhy D=730mm	2
(RENOLD) Spojka řetězu 04B-1	18
Zátka jeklu 30x30mm	15
Zpětná klapka VNR	3
Jekl 100x50x5mm; AISI 304	2,6
Hřídelové pozdro klikového hřídele hlavní převodovky [WP - 10003782]	15
Řetězové kolo s nábojem Z19, d=25H7, 08B-1	1
Stiskací hlavice s aretací ve skříňce (NOT-AUS)	2
Mazací hlavice (maznička) kulová, přímá, H1 (M10x1)	80
Krytka mazací hlavice (mazničky)	90
Výstražný štítek: násypka_Partá U/SN; TM/V/B	64
Informační štítek: komora_Partá U	12
Objímka LED 24V AC/DC, červená	5
Nosič štítků 8/27mm	10
Potravinářský olej pro převodovky NORD (UH1 6-680)	2
Ocelové lano šestipramenné, 6x19dr. - D=8mm	14
Lanová svorka pro lano 8mm	2
Kotva do betonu se šroubem 10/35/85SM8	9
(INA) Ložisko KSR16-L0-06-10-20-08	1
Relé 2P/8A/24VDC	3
(RUBENA) G35x42x4 WAO	5

Svěrací páka s vnitřním závitem M12	3
Stírací lišta odmetacího válečku_typ PU2003	2
(SKF) Ložisko NATR 6 PPA	2
Indikátor nastavení gramáže	1
Tyč plochá 15x5mm; AISI 304	3,9
(SKF) Těsnící podložka Z 206	1
Těsnící kroužek H MF 20x40x8	6
Polohovací noha M12_Rotamat CN	4
Pant pro rozvaděč, nerezová ocel	1
Odpružený šroub M10	11
Trubka tlustostěnná 50x36mm; AISI 304	5,3
Ventil čerpadla zapařovacího válce 400UMCL04_JL7 [CastelMAC - UMIVALV1]	1
T-kus mosaz	1
Ložiskový domek vč. ložiska RHP SNP25EC	2
Přírubové ložisko FC30EC	1
(INA) Ložiskový domek vč. ložiska PTUE30	1
(SKF) Ložisko PCMF 121407 E	2
(INA) Ložiskový domek FLCTE 15	2
Klínový řemen 13x800 Li A31-1/2 WHITE DUNLOP (13x800Li)	1
Klínový řemen 13x775 Li A30-1/2 WHITE DUNLOP (13x775Li)	1
Časové relé 50ms-5h, 12-240V AC/DC	1
Termostat s rozsahem 0-90°C, kapilárový (L=2000mm)	1
Termostat 50 - 300 C°, kapilárový	6
Kruhová samolepa pro zneviditelnění původního rastru (černá)_MDS manual control	15
Těsnící kroužek pro ventily Bürkert (WMD/DSW)	20
(INA) Ložisko SD18x24x3-A	6
Vyrovnávací podložka D=30	10
Štítek kulatý "NOT-AUS" / "EMERGENCY STOP"	3
(SKF) Ložisko 3205 A-2RS1TN9/MT33	1
Hydraulické těsnění	5
Silikonová hadička 10/12mm	7,4
Konzervační olej Antykol 101	19